



HEW250JR

**Kompaktikatkaisija h3+ p630 aset. LSI-suojareleellä 3-napainen 250A 70kA**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250613197858

**Sähkönumero:** 3637829

Kompaktikatkaisija h3+ p630 aseteltavalla elektronisella suojareleellä (LSI) 3-napainen 250A 70kA. Standardin DIN EN 60947-2 mukainen kompaktikatkaisija suojaaa sähköasennusta ja verkkoa ylikuormitukselta ja oikosululta. Ylikuormitukselta suojaava terminen laukaisu (I<sub>r</sub>) ja hetkelliseltä oikosulkuvirralla suojaava magneettinen laukaisu (I<sub>i</sub>) voidaan asettaa erikseen. Katkaisijalla on kolme toimintatilaa, jotka voidaan tunnistaa vivun asennosta (ON = ylhäällä, OFF = alhaalla, laukaisu = keskiasento). Laite on varustettu vipuun integroidulla lukitusmekanismilla, josta se voidaan lukita ON- tai OFF-asentoon normaalin riippulukon kanssa ilman muita lisätarvikkeita. Katkaisumekanismi voidaan testata ja pääkoskettimet avata testipainikkeen avulla. Kiinteällä pikalukitusruuvilla varustettu saranoitu kansi mahdollistaa pääsyn asennustilaan valinnaisille apukoskettimille ja muille lisämoduuleille. Asennetut lisämoduulit ovat nähtävissä ja tunnistettavissa avaamatta saranoitua kantta.

**ETIM-tiedot:**

Mitoitettu jatkuva virta lu	250 A
Mitoitusjännite	220 V - 690 V
Mitoitettu katkaisukyky I <sub>cu</sub> , 400 V, 50 Hz	70 kA
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue	122.85 A - 2500 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus	ei
Päävirtapiirin liitântätapa	ruuviliitäntä
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sopii DIN-kiskoasennukseen	ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus	ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus	kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija	ei
Napojen lukumäärä	3
Päävirtapiirin liitännän suunta	etupuolella
Ohjauselementin tyyppi	vipu
Kokonainen laite suojajyksiköllä	kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Moottoriohjain valittavissa	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP40

**Hyväksynät / merkinnät:**

