



pinseri80.0133RST

**Pistorasiakeskus IP44, pinta-asennukseen, In 80A, RST**

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6410034368139

**Sähkönumero:** 3436813

Pistorasiakeskus IP44. Kotelo valmistettu RST. Pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojalla. Pistorasiat 1 kpl (5x32A), 3 kpl (5x16A) ja 3 kpl (Suko).  
Lisävarusteena sadelippa (3436821).

**ETIM-tiedot:**

Voimapistorasia (CEE) 16 A	3x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE)	1x32A5p400V
Voimapistorasia 63 A (CEE)	ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A	ei ole
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)	3
Suojaus	johdonsuojakatkaisija
Vikavirran tyyppi	A
Maavuotovahti	vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Kotelon/suojuksen materiaali	ruostumaton teräs
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus	2 kaapelia
Käyttö-/asennustavat	seinäasennus
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Väri	ruostumaton teräs
Korkeus	758 mm
Leveys	452 mm
Syvyys	237 mm

**Hyväksynät / merkinnät:**

