



pinseri63.0023RST

Pistorasiakeskus IP44, pinta-asennukseen, In 63A, RST

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410034368016

Sähkönumero: 3436801

Pistorasiakeskus IP44. Kotelo valmistettu RST. Pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojalla. Pistorasiat 2 kpl (5x16A) ja 3 kpl (Suko). Lisävarusteena sadelippa.

ETIM-tiedot:

Voimapistorasia (CEE) 16 A	2x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE)	ei ole
Voimapistorasia 63 A (CEE)	ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A	ei ole
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)	3
Suojaus	johdonsuojakatkaisija
Vikavirran tyyppi	A
Maavuotovahti	vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä	2
Kotelon/suojuksen materiaali	ruostumaton teräs
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus	2 kaapelia
Käyttö-/asennustavat	seinäasennus
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Väri	ruostumaton teräs
Korkeus	523 mm
Leveys	452 mm
Syvyys	237 mm

Hyväksynät / merkinnät:

