



mopsi16.0026M

**Työmaan alakeskus mopsi 16.0026M 16A IP44 AL**

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6410034367019

**Sähkönumero:** 3436701

Työmaakeskus IP44. Keskus on valmistettu alumiinista. Keskuksessa ei vikavirtasuojasta joten se on työmaalla liitettävä vikavirtasuojattuun 16A pistorasiaan. Pistorasiat 2 kpl (5x16A ) ja 6 kpl (Suko).

**ETIM-tiedot:**

Malli / Tyyppi	työmaakeskus
Mitoitusjännite	400 V
Nimellisvirta	16 A
CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä	0
CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen	2
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 32 A / 230 V / 4-napainen	0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä	0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 64 A / 230 V / 4-napainen	0
CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä	0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 125 A / 230 V / 4-napainen	0
CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä	0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)	6
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25	0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	0
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Kotelon/suojuksen materiaali	muu
Leveys	420 mm
Korkeus	375 mm
Syvyys	231 mm

Hyväksynät / merkinnät:

