



pinseri80.0313

**Pistorasiakeskus IP44, pinta-asennukseen, In 80A, FE**

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6410034368160

**Sähkönumero:** 3436816

Pistorasiakeskus IP44. Kotelo valmistettu sinkitystä teräksestä. Ulkopinnan väri RAL 7035. Pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojalla. Pistorasiat 3 kpl (5x32A), 1 kpl (5x16A) ja 3 kpl (Suko). Lisävarusteena sadelippa (3436820).

**ETIM-tiedot:**

Voimapistorasia (CEE) 16 A	1x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE)	3x32A5p400V
Voimapistorasia 63 A (CEE)	ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A	ei ole
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)	3
Suojaus	johdonsuojakatkaisija
Vikavirran tyyppi	A
Maavuotovahti	vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä	4
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus	2 kaapelia
Käyttö-/asennustavat	seinäasennus
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Väri	harmaa
Korkeus	758 mm
Leveys	452 mm
Syvyys	237 mm

**Hyväksynät / merkinnät:**

