



pinseri125.1113RST

Pistorasiakeskus IP44, pinta-asennukseen, In 125A, RST

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410034368191

Sähkönumero: 3436819

Pistorasiakeskus IP44. Kotelo valmistettu RST. Pistorasiat 16A ja 32A suojattu 30mA vikavirtasuojalla. 63A pistorasialle vikavirtasuoja tilavarauksena. Pistorasiat 1 kpl (5x63A), 1 kpl (5x32A), 1 kpl (5x16A) ja 3 kpl (Suko). Lisävarusteena sadelippa (3436821).

ETIM-tiedot:

Voimapistorasia (CEE) 16 A	1x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE)	1x32A5p400V
Voimapistorasia 63 A (CEE)	1x63A5p400V
Voimapistorasia (CEE) 125 A	ei ole
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)	3
Suojaus	johdonsuojakatkaisija
Vikavirran tyyppi	A
Maavuotovahti	vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä	3
Kotelon/suojuksen materiaali	ruostumaton teräs
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus	2 kaapelia
Käyttö-/asennustavat	seinäasennus
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Väri	ruostumaton teräs
Korkeus	758 mm
Leveys	452 mm
Syvyys	264 mm

Hyväksynät / merkinnät:

