



LK25320

Latauskeskus, seinäasennus, 250A Ahma LK25320

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6438526000589

Sähkönumero: 3500608

Latauskeskus IP34, seinäasennus. Nimellisvirta 250A, lähdöt toteutettu johdonsuojakatkaisijoilla 20kpl MCN332E (C-käyrä 32A, 3-nap.).

Keskukseen laitetila kuormanhallinnan laitteille. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHT250DR aukiohjauskelalla. Kannessa verkkoanalyysaattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskukseen varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 3kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muita sähköistystarpeita varten). Keskukseen lämpö-hätä-seis -toiminto. Soveltuva suojakaappi LKS1090 (3426358) (seinäasennettava pintakaappi / ilkivaltasuoja).

ETIM-tiedot:

Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	250 A
Materiaali	teräs
Pinnan suojaus	muu
Kaapin IP-luokka	IP34
Väri	harmaa
RAL-numero	1013
Leveys	1020 mm
Korkeus	1900 mm
Syvyys	245 mm
Asennus	seinä
Napojen lukumäärä	3
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala	0.5 mm ² - 10 mm ²
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala	50 mm ² - 185 mm ²
Kiskolla	kyllä
Kiskon IP-luokka	IP00
Sisältää liittimet	kyllä
Maadoituksella	kyllä
Jalustalla	ei
Sisältää lattialevyn	ei
Asennuslevyllä	ei

Hyväksynnot / merkinnät:

