



LKM12308V

Latauskeskus sähkölaitosmittauksella, vikavirtasuojattu 125A Ahma LKM12308V

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6438526000671

Sähkönumero: 3500637

Latauskeskus sähkölaitosmittauksella IP34, seinäasennus. Nimellisvirta 125A, lähdöt toteutettu yhdistelmäsuojilla (vikavirtasuojaus) 8kpl ADM482C (C-käyrä 32A, 4-nap. 30mA). Keskuksesta laitetila kuormanhallinnan laitteille. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHS126DC (4-nap.) aukiohjauskelalla. N/PE-yhdistys toteutettu kompaktikatkaisijan navalla. Kannessa verkkoanalysointila ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskuksesta varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 3kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muuta sähköistystarpeita varten). Keskuksesta lämpö-hätä-seis-toiminto. Soveltuva suojakaappi LKS1090 (3426358) (seinäasennettava pintakaappi / ilkivaltasuojaa). Sähkölaitoksen mittausta varten keskuksesta M2-mittari paikka ja 0.2S-tarkkuusluokan virtamuuntajat, sekä yhdistelmälyijännitesuoja Hager SPA930 hälytyskoskettimilla.

ETIM-tiedot:

Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	125 A
Materiaali	teräs
Pinnan suojaus	muu
Kaapin IP-luokka	IP34
Väri	harmaa
RAL-numero	1013
Leveys	1020 mm
Korkeus	1900 mm
Syvyys	245 mm
Asennus	seinä
Napojen lukumäärä	3
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala	0.5 mm ² - 10 mm ²
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala	35 mm ² - 120 mm ²
Kiskolla	kyllä
Kiskon IP-luokka	IP00
Sisältää liittimet	kyllä
Maadoituksella	kyllä
Jalustalla	ei
Sisältää lattialevyn	ei
Asennuslevyllä	ei

Hyväksynnot / merkinnät:

