



LJK20132V

**Latausjakokaappi, ulkoasennus, vikavirtasuojattu 200A Ahma LJK20132V**

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6438526001203

**Sähkönumero:** 3500665

Latausjakokaappi IP44, ulkoasennus. Jalustalle asennettava suojakaappi, jonka sisällä latauskeskus. Jalusta tilattava erikseen. Soveltuva jalusta JAL1400 (3500691). Kaapin materiaali maalattu teräs, väri RAL7024 (tummanharmaa). Ovissa kolmipistesalpa lukitusmahdollisuudella, katolla nostokorvat. Kaapissa painovoimainen ilmanvaihto. Jalustassa potentiaalintasauskisko. Nimellisvirta 200A, lähdöt toteutettu yhdistelmäsuojilla (vikavirtasuojaus) 32kpl ADM466C (C-käyrä 16A, 4-nap. 30mA). Keskuksesta eristetty laitetila kuormanhallinnan laitteille. Laitetila varustettu lämmittimellä ja termostaatilla. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHT200DR aukiohjauskelalla. Kannessa verkkoanalysaattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskuksesta varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 2kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muuta sähköistystarpeita varten). Keskuksesta lämpö-hätä-seis -toiminto.

**ETIM-tiedot:**

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nimellisjännite                                    | 400 V                                    |
| Nimellisvirta                                      | 200 A                                    |
| Materiaali                                         | teräs                                    |
| Pinnan suojaus                                     | muu                                      |
| Kaapin IP-luokka                                   | IP44                                     |
| Väri                                               | harmaa                                   |
| RAL-numero                                         | 7024                                     |
| Leveys                                             | 1400 mm                                  |
| Korkeus                                            | 1760 mm                                  |
| Syvyys                                             | 467 mm                                   |
| Asennus                                            | jalusta (maa-asennus)                    |
| Napojen lukumäärä                                  | 3                                        |
| Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala              | 0.5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala | 50 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup> |
| Kiskolla                                           | kyllä                                    |
| Kiskon IP-luokka                                   | IP00                                     |
| Sisältää liittimet                                 | kyllä                                    |
| Maadoituksella                                     | kyllä                                    |
| Jalustalla                                         | ei                                       |
| Sisältää lattialevyn                               | ei                                       |
| Asennuslevyllä                                     | ei                                       |

**Hyväksynnot / merkinnät:**

