



BASSET3812M+PR1X

### Ryhmäkeskus IP34. Asennus pintaan tai jalustalle. In 50A.

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6438526000282

**Sähkönumero:** 3427461

Ryhmäkeskus IP34. Väri RAL 7024 (grafiitinharmaa). Asennus pinta-asennukseen tai jalustalle (3426388). Nimellisvirta 50A.

Johdonsuojakatkaisijoita 12 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). Keskuksessa 1 kpl pistorasiayksikkö, jossa 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä.

#### ETIM-tiedot:

Asennustapa	pinta-asennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/ automaattijohdonsuoja
Ryhmiä kokonaismäärä	12
Suorien lähtöjen määrä	12
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	2
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	80 A
Varatila moduulikojeille	39
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Kotelointiluokka (IP)	IP34
Korkeus	950 mm
Leveys	450 mm
Syvyys	160 mm

#### Hyväksynät / merkinnät:

