

Betoniruuvi S-CSA HEX 6x35/1 ML (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095939



ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ML (Multi Layer) korroosion kestävä pinnoite (> 1000 h kesto suolasumutestissä ISO 9227 mukaan).
- Kuiviin sisätiloihin sekä ulkotiloihin käyttökohderajoitukset huomioon ottaen.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Multi Layer coated
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 100
Paino	15.5 kg / 1000
GTIN-13	6416031959394

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkiahiekkatiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1238



TC 5905-19



Palonkestävyys (ETA-17/1009)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT


- Koko
Pituus (L)
Avainväli (SW)
Kärki
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

ASENNUSOHJEET

6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
36	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
13	Min. porareian syvyys	45
T30	Porareian syvyys (h_1)	45
1	Asennussyvyys (H_{nom})	35
	Kiristysmomentti (T_{inst})	14

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	16,5
---------------------------------	------



Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	35 mm		1.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	35 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	35 mm		1.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	35 mm		5.4 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	N_{Rec}	35 mm		1.2 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	V_{Rec}	35 mm		1.2 kN

Asennusohjeet

