

SALLA

Etenkin julkisiin kohteisiin suunniteltu SALLA LED IP65 on monipuolinen taajamavalaisin kaupungeille ja kunnille. Muotokieleltään raikas ja vähäeleinen pylväsvalaisin on kotonaan uusilla asuinalueilla, promenadeilla sekä pienteillä. Valonlähteenä LED tuo energiansäästöä ja DALI-ohjattavuus joustavuutta kohteen tarpeisiin. SALLA taajamavalaisimeen voi valita tehokkuuden, valonvärin, asennuskorkeuden ja valaisimen värin kohteen tarpeiden mukaan. SALLA on saatavilla myös seinäkiinnityksellä tai kaksipäisellä pylvässovitteella. Kysy lisää!



VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Taajamavalaisimen valonlähteenä on energiatehokas KARLED LED-moduuli, >100 000 h L90/B10. Ra >80. Valovirta 3500 lm kun ottoteho 23 W tai 5000 lm / 34 W. Värilämpötilana on raikas 4000 K tai lämpöisempi 3000 K. Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h. Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Lisäksi valaisimeen on saatavilla etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotusohjelmointi, kysy lisää! **Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m MMJ 5X1,5s.**

Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.

Runko on valettua alumiinia ja hattu polttomaalattua alumiinia. Kupu on iskunkestävää akryyliä. Perusvärit ovat harmaa (RAL 7037) ja musta (RAL 9005). Taajamavalaisin on kuitenkin tilauksesta maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn kohteen värimaailman mukaan. Valaisin on saatavilla myös 2-päisenä sekä seinäkiinnityksellä. Valaisimeen on saatavilla myös valon suuntaava häikäisysuoja.

KOTELOINTILUOKKA IP65

SÄHKÖNUMEROT

Musta RAL9005	4507182 3500 lm	4507187 5000 lm
Harmaa RAL7037	4507179 3500 lm	4507186 5000 lm



ASENNUS

Pylvääseen 60 mm. Suositeltava asennuskorkeus on 3-6 m. Saatavilla myös seinä- tai laippakiinnityksellä. Lisäksi kaksipäinen pylvässovite saatavilla. Kysy lisää! Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m MMJ 5X1,5s.

DALI

Dali-väylän ohjausjohtimet kytketään liitälaitteen ”DALI” -liittimiin ja johtimien on oltava peruseristetty 230V syöttöjohtimia vastaan. Karlux Oy ei tee DALI-ohjelmointia, vaan se on tilattava erilliseltä ohjelmoijalta.

Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.



VALAISIN KOTISIVUILLA
<https://karlux.fi/tuote/salla-kopio/>



info@karlux.fi

