

## 300 Hex momentti-indikaattori, 3 x 3,0 Nm

### Momentti-indikaattorit



<b>EAN:</b>	4013288096449	<b>Mitat:</b>	170x37x37 mm
<b>Osanro:</b>	05027912001	<b>Paino:</b>	125 g
<b>Tuoteno:</b>	300 Hex	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- Momentti-indikaattori kiinteästi asetetulla ja manipulaatiosuojatulla vääntömomentilla
- Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan
- Ei vaihdettavissa, suojattu manipulaatiota vastaan
- Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen

Weran momenttiruuvitaltta, jossa on kiinteä vääntömomentti kuusiokoloruuveille. Suojattu manipulaatiota vastaan. Ohut kuusikulmainen terä. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Kraftform-monikomponenttikahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Hex-Plus-profiililla, joka estää ruuvinkannan pyöristymisen. Black Point -kärki tarjoaa korkean korroosiosuojan ja erittäin suuren tarkkuuden.

#### Internetlinkki


[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_hex.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html)

Wera - 300 Hex  
05027912001 - 4013288096449

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Momentti-indikaattorit

### Momentti-indikaattorit



Weran momentti-indikaattorit on esiasetettu tehtaalla johtavien kovametalliterävalmistajien suosittelemiin arvoihin. Nämä kiristysarvot perustuvat TORX®, TORX PLUS® ja kuusiokoloruuvien kokojen mukaisiin ohjearvoihin. Momentti-indikaattorit varmistavat turvalliset ja helposti irrotettavat ruuviliitännät. Tarkkuus:  $\pm 10\%$

### Vaikeasti ulottuvissa oleville ruuveille



Ohuet, 4 mm:iin sorvatut kuusikulmaiset terät vaikeasti ulottuvilla oleville ruuveille.

### Suojattu manipulaatiota vastaan



Ei vaihdettavissa, suojattu manipulaatiota vastaan.

### Kuuluva ja tuntuva naksahdus



Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan

### Hex-Plus



Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

### Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

### Kraftform-kahva



Kraftform-monikomponenttikahva, jossa on kovat ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä, sekä kämmenen suojaamista varten.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_hex.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html)

Wera - 300 Hex  
05027912001 - 4013288096449

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Momentti-indikaattorit

Tämän tuoteperheen muut versiot:



		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm	inch
05027910001	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16"
05027911001	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 9/16"
<b>05027912001</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>4</b>	<b>3,8</b>	<b>65</b>	<b>105</b>	<b>2 9/16"</b>

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_hex.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex.html)

Wera - 300 Hex

05027912001 - 4013288096449

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de