

7400-sarjan Kraftform pistoolikahva, säädettävä momenttiruuvitaltta (3,0-8,8 Nm)  
jossa Rapidaptor-pikaistukka, 7442 x 3,0-6,0 Nm  
Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat



<b>EAN:</b>	4013288101730	<b>Mitat:</b>	218x81x51 mm
<b>Osanro:</b>	05074702001	<b>Paino:</b>	278 g
<b>Tuoteno:</b>	7400 Pistole	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- Säädettävä Kraftform-momenttiruuvitaltta pistoolikahvalla ja Rapidaptor-pikaistukalla
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Rapidaptor-tekniikan bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Laukaisusignaali saavutettaessa asetettu arvo
- Numeerinen momenttiarvon näyttö

Weran momenttiruuvitaltta. Kraftform-pistoolikahva erityisen korkeiden vääntömomenttien siirtoon, monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn ja erityisen ergonomiseen ruuvaamiseen. Vääntömomenttien asetus suurella tarkkuudella. Tarvittavan vääntömomentin asettaminen ilman erillistä erikoistyökalua. Hyvä asteikon luettavuus. Rapidaptor-pikavaihtotekniikka salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Monikomponentti Kraftform-kahva, jossa on kovat ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten. Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7400\\_pistole.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400_pistole.html)

Wera - 7400 Pistole  
05074702001 - 4013288101730

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Säädettävät momenttityökalut



Weran säädettävät momenttiruuvitaltat mahdollistavat vääntömomentin asettamisen erittäin suurella tarkkuudella. Käyttäjä pystyy työskentelemään laadukkaasti ja hyvällä ergonomialla tuttuun tapaan muotoilluilla Wera-tuotteilla.

### Yksinkertainen asetus



Tarvittavan vääntömomentin asettaminen yksinkertaisesti käsin.

### Hyvä luettavuus



Hyvä asteikon luettavuus.

### Mittauksen tarkkuus



Tarkkuus  $\pm 6\%$  standardin DIN EN ISO 6789 mukaisesti. Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

### Rajoittamaton irrotusmomentti



Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten.

### Mukautettavissa



Monipuolinen salamannopean bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-teknologiaa hyödyntämällä.

### Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

### Tämän tuoteperheen muut versiot:

	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	inch	
	05074705001	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	6"	4"
	05074702001	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	6"	4"

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_krafftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7400\\_pistole.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_krafftform_torque_screwdrivers_7400_pistole.html)

Wera - 7400 Pistole  
 05074702001 - 4013288101730

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de