

Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat



EAN:	4013288112354	Mitat:	255x210x62 mm
Osanro:	05074738001	Paino:	802 g
Tuotenro:	7440/41	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Kraftform-momenttiruuvitalttasarja
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Hex-Plus, TORX® ja TORX PLUS® bits-kärjet
- Tukevassa laatikossa
- Erinomainen tarkkuus

Weran momenttiruuvitalttasarja. Kaksi momenttiruuvitaltta, joiden momenttiasetuksia voidaan säätää erittäin tarkkaan. Tarvittavan vääntömomentin asettaminen ilman erillistä erikoistyökalua. Hyvä asteikon luettavuus. Rapidaptor-pikavaihtoteknologia salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Monikomponentti Kraftform-kahva, jossa on kovat ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten. Sisältää bits-kärkilajitelman laadukkaassa ja vankassa muovilaatikossa.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41.html

Wera - 7440/41

05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat

Säädettävät momenttityökalut



Weran säädettävät momenttiruuvitaltat mahdollistavat vääntömomentin asettamisen erittäin suurella tarkkuudella. Käyttäjää pystyy työskentelemään laadukkaasti ja hyvällä ergonomialla tuttuun tapaan muotoilluilla Wera-tuotteilla.

Yksinkertainen asetus



Tarvittavan vääntömomentin asettaminen yksinkertaisesti käsin.

Hyvä luettavuus



Hyvä asteikon luettavuus.

Mittauksen tarkkuus



Tarkkuus $\pm 6\%$ standardin DIN EN ISO 6789 mukaisesti. Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Rajoittamaton irrotusmomentti



Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten.

Mukautettavissa



Monipuolinen salamannopean bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-teknologiaa hyödyntämällä.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41.html

Wera - 7440/41

05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat

Sarjan sisältö:

7400-sarjan Kraftform säädettävä momenttiruuvitaltta (0,1-3,0 Nm) jossa Rapidaptor-pikaistukka, 7440 x 0,3-1,2 Nm



05074700001	1x	7440 x 0,3-1,2 Nm
05074701001	1x	7441 x 1,2-3,0 Nm

867/1 TZ TORX® Bits-kärjet, TX 6 x 25 mm



05066301001	1x	TX 6 x 25 mm
05066302001	1x	TX 7 x 25 mm
05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm

867/1 IP TORX PLUS® Bits-kärjet, 6 IP x 25 mm



05066274001	1x	6 IP x 25 mm
05066276001	1x	7 IP x 25 mm
05066278001	1x	8 IP x 25 mm
05066279001	1x	9 IP x 25 mm
05066280001	1x	10 IP x 25 mm
05066282001	1x	15 IP x 25 mm
05066284001	1x	20 IP x 25 mm
05066286001	1x	25 IP x 25 mm
05066288001	1x	30 IP x 25 mm

840/1 Z Bits-kärjet, 2 x 25 mm



05056305001	1x	2 x 25 mm
05056310001	1x	2.5 x 25 mm
05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41.html

Wera - 7440/41

05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de