




<b>EAN:</b>	4013288168818	<b>Mitat:</b>	380x285x95 mm
<b>Osanro:</b>	05074745001	<b>Paino:</b>	1109 g
<b>Tuotenro:</b>	7443/61/9	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- Asennussarja rengaspaineen valvontajärjestelmiin
- Moottoriajoneuvojen rengaspaineiden valvontaan
- Optimaalisella rengaspaineella säästät polttoainetta ja vältät renkaiden kulumista
- 9-osainen setti tukevassa muovilaatikossa

9-osainen työkalusetti rengaspainejärjestelmien ammattimaiseen asennukseen ja purkuun. Vääntömomenttitekniikka takaa ruuvien kontrolloidun kiristämisen. Käsityökalut, joissa ergonominen Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn. Kaksi esiasetettua työkalua kiristysmutterin ja ruuvien sekä anturirungon ja venttiiliin yhdistämiseen. Säädettävä Kraftform-pistoolikahva vääntömomenteille 4,0-8,8 Nm. Kaksi TX bits-kärkeä pitotoiminnolla, hylsytvitin, kaksi hylsyä sekä venttiiliin pidike (aina 4,5 Nm:iin asti). Sopii muun muassa Schrader®, Alligator®- ja VDO®-rengaspainejärjestelmiin.


**Internetlinkki**
[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7443\\_61\\_9.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html)

Wera - 7443/61/9  
 05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Esiasetetut momenttiruuvitaltat



Nämä työkalut ovat ihanteellisia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja suurta toiston tarkkuutta. Vääntömomenttia voidaan muuttaa mitta-alueella.

## Säädettävät momenttityökalut



Weran säädettävät momenttiruuvitaltat mahdollistavat vääntömomentin asettamisen erittäin suurella tarkkuudella. Käyttäjä pystyy työskentelemään laadukkaasti ja hyvällä ergonomialla tuttuun tapaan muotoilluilla Wera-tuotteilla.

## Yksinkertainen asetus



Tarvittavan vääntömomentin asettaminen yksinkertaisesti käsin.

## Hyvä luettavuus



Hyvä asteikon luettavuus.

## Mittauksen tarkkuus



Tarkkuus  $\pm 6\%$  standardin DIN EN ISO 6789 mukaisesti. Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

## Rapidaptor-kärkipidin



Salamannopea bits-kärkien vaihto ilman aputyökaluja. Yksikätinen käyttö. Vapaasti pyörivä otepinta ruuvaamisen helppoon ohjaukseen

## HF-profiili



Ahtaissa asennus- tai purkutilanteissa (esim. moottoritilassa) ruuvia ei voi varmistaa käsin ruuvaustyökaluun. Usein käy niin, että ruuvi katoaa. Tämän seurauksena ruuvia joudutaan etsimään pitkään tai se katoaa kokonaan (minkä seurauksena voi olla vaaratilanteita). Weran kehittämien HF-työkalujen geometria on paranneltu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää ruuvit varmasti kiinni työkalussa.

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7443\\_61\\_9.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html)

Wera - 7443/61/9

05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat

## Sarjan sisältö:

**7400-sarjan Kraftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mittausarvo (0,3-3,0 Nm) ja joissa on Rapidaptor-pikaistukka, kahvan koko 105 mm, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm**



05074716001<sup>1)</sup> 1x 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm

1) Esiasetettua vääntömomenttia voidaan muuttaa. Tämä edellyttää kuitenkin erikoistyökalun ja Torque Test Equipmentin käyttöä. Ota yhteys Wera Torque Serviceen.

**7400-sarjan Kraftform pistoolikahva, säädettävä momenttiruuvitaltta (3,0-8,8 Nm) jossa Rapidaptor-pikaistukka, 7443 x 4,0-8,8 Nm**



05074705001 1x 7443 x 4,0-8,8 Nm

**300 TX TORX® momentti-indikaattori, TX 10 x 1,4 Nm**



1x TX 10 x 1,4 Nm

**870/1 Sovitin (liitäntäosa), 1/4" x 25 mm**



05136000001<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 25 mm

1) Kuulalukituksella; käsikäyttöisille hylsille

**, 11 x 50 mm**



1x 11 x 50 mm

1x 12 x 50 mm

**867/4 TORX® HF Bits-kärjet pitotoiminnolla, TX 15 x 50 mm**



1x TX 15 x 50 mm

1x TX 20 x 50 mm

**327 Venttiilinpidin, 32 x 70 mm**



05160111001 1x 32 x 70 mm

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7443\\_61\\_9.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html)

Wera - 7443/61/9

05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)