



<b>EAN:</b>	4013288178404	<b>Mitat:</b>	375x290x100 mm
<b>Osanro:</b>	05074746001	<b>Paino:</b>	1616 g
<b>Tuotenumero:</b>	7443/12	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- Asennussarja rengaspaineen valvontajärjestelmiin
- Moottoriajoneuvojen rengaspaineiden valvontaan
- Optimaalisella rengaspaineella säästät polttoainetta ja vältät renkaiden kulumista
- Esiasetettu vääntömomentti antureiden optimaaliseen kiinnitykseen
- 12-osainen setti tukevassa muovilaatikossa

12-osainen työkalusetti rengaspainejärjestelmien ammattimaiseen asennukseen ja purkuun. Vääntömomenttitekniikka takaa ruuvien kontrolloidun kiristämisen. Käsityökalut, joissa ergonominen Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn. Viisi esiasetettua työkalua kiristysmutterin ja ruuvien sekä anturirungon ja venttiiliin yhdistämiseen. Kaksi esiasetettua venttiiliruuvitaltaa - 0,25 Nm ja 0,45 Nm. Säädettävä Kraftform-pistoolikahva vääntömomenteille 4,0-8,8 Nm. Sopii kaikkiin yleisiin rengaspaineiden valvontajärjestelmiin. Turvallinen ruuviliitäntä, sillä värimerkintä ilmaisee selvästi asetetut vääntömomentit (Beru/HUF®: TX 10 keltainen 1,25 Nm; Schrader®: TX 10 vihreä 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 harmaa 2,0 Nm). 3,3 Nm:iin esiasetettulla momenttiruuvitalalla käytetään sekä kiristysmutteria että Alligator-järjestelmän antureiden liitosruuvia. Sisältää lisäksi: hylsysovittimen, kaksi bits-kärkeä, venttiilin pidikkeen (enintään 4,5 Nm).

HOLDING  
FUNCTIONTORQUE  
TOOL

PRE-SET



ADJUSTABLE

RAPIDAPTOR  
TECHNOLOGYKRAFTFORM  
ERGONOMICSANTI  
ROLL-OFF**Internetlinkki**
[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7443\\_12.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html)

Wera - 7443/12

05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

### Säädettävät momenttityökalut



Weran säädettävät momenttiruuvitaltat mahdollistavat vääntömomentin asettamisen erittäin suurella tarkkuudella. Käyttäjä pystyy työskentelemään laadukkaasti ja hyvällä ergonomialla tuttuun tapaan muotoilluilla Wera-tuotteilla.

### Yksinkertainen asetus



Tarvittavan vääntömomentin asettaminen yksinkertaisesti käsin.

### Hyvä luettavuus



Hyvä asteikon luettavuus.

### Mittauksen tarkkuus



Tarkkuus  $\pm 6\%$  standardin DIN EN ISO 6789 mukaisesti. Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

### Mukautettavissa



Monipuolinen salamannopean bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-teknologiaa hyödyntämällä.

### Rapidaptor-kärkipidin



Salamannopea bits-kärkien vaihto ilman aputyökaluja. Yksikäätinen käyttö. Vapaasti pyörivä otepinta ruuvaamisen helppoon ohjaukseen.

### HF-profiili



Ahtaissa asennus- tai purkutilanteissa (esim. moottorilassa) ruuvia ei voi varmistaa käsin ruuvaustyökaluun. Usein käy niin, että ruuvi katoaa. Tämän seurauksena ruuvia joudutaan etsimään pitkään tai se katoaa kokonaan (minkä seurauksena voi olla vaaratilanteita). Weran kehittämien HF-työkalujen geometria on paranneltu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää ruuvit varmasti kiinni työkalussa.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7443\\_12.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html)

Wera - 7443/12

05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat

Sarjan sisältö:

7400-sarjan Kraftform pistoolikahva, säädettävä momenttiruuvitaltta (3,0-8,8 Nm) jossa Rapidaptor-pikaistukka, 7443 x 4,0-8,8 Nm

05074705001 1x 7443 x 4,0-8,8 Nm



7400-sarjan Kraftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mitta-arvo (0,1-1,5 Nm) ja joissa on Rapidaptor-pikaistukka, kahvan koko 89 mm, 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm

1x 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm



300 TX TORX® momentti-indikaattori, TX 10 x 1,25 Nm

1x TX 10 x 1,25 Nm

1x TX 10 x 1,4 Nm



, 11 x 50 mm

1x 11 x 50 mm

1x 12 x 50 mm



867/4 TORX® HF Bits-kärjet pitotoiminnolla, TX 15 x 50 mm

1x TX 15 x 50 mm

1x TX 20 x 50 mm



870/1 Sovitin (liitäntäosa), 1/4" x 25 mm



05136000001<sup>1)</sup>

1x 1/4" x 25 mm

1) Kuulalukituksella; käsikäyttöisille hylsille



, 0,25 Nm

1x 0,25 Nm

1x 0,45 Nm



327 Venttiilinpidin, 32 x 70 mm

05160111001

1x 32 x 70 mm



Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7443\\_12.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html)

Wera - 7443/12

05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de