

7400 VDE-sarjan Krafftform säädettävä momenttiruuvitalttakahva (0,3-3,5 Nm),
7441 VDE x 1,2-3,0 Nm
Sarjan 7400 VDE Krafftform-momenttiruuvitaltat



EAN:	4013288168535	Mitat:	200x70x40 mm
Osanro:	05074750001	Paino:	220 g
Tuotenro:	7400 VDE	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Säädettävä Krafftform VDE -momenttiruuvitalttakahva
- Säädettävä vääntömomentti 1,2-3,0 Nm
- Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan
- Krafftform Kompakt VDE-terille
- Vaihtoterien salamannopea vaihto

VDE-momenttiruuvitalttakahva turvalliseen työskentelyyn aina 1 000 volttiin asti. Säädettävä vääntömomentti 1,2-3,0 Nm. Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan. Rajoittamaton manuaalinen irrotusmomentti. Krafftform Kompakt VDE-terille: Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_krafftform_torque_screwdrivers_7400_vde.html

Wera - 7400 VDE

05074750001 - 4013288168535

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Yksittäin testattu



Säädettävä Krafftform VDE -momenttiruuvitalttakahva




Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

Säädettävä Krafftform VDE -momenttiruuvitalttakahva




Tarvittavan vääntömomentin asettaminen yksinkertaisesti käsin.

Säädettävä Krafftform VDE -momenttiruuvitalttakahva




Hyvä asteikon luettavuus. Tarkkuus $\pm 6\%$ standardin EN ISO 6789 mukaisesti.

Kuuluva ja tuntuva naksahdus




Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Rajoittamaton irrotusmomentti




Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten.

Terän asettaminen paikalleen



Riippuen työkohteesta, eristetty vaihtoterä oikealla kärkiprofiililla tai kytKentäkaapinavain viedään kahvan kiinnitykseen

Terän poistaminen



Lukitus avataan vetämällä kytKintä alaspäin ja pitämällä se alhaalla, jolloin vaihtoterä tai kytKentäkaapin avain voidaan poistaa.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	art. no.	mm	Nm	Nm	mm	inch	
	05074752001	7440 VDE	9,0	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"
	05074750001	7441 VDE	9,0	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"
	05074757001	7444 VDE	9,0	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_krafftform_torque_screwdrivers_7400_vde.html

Wera - 7400 VDE

05074750001 - 4013288168535

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de