

## Safe-Torque-momenttiavain



<b>EAN:</b>	4013288223005	<b>Mitat:</b>	275x140x65 mm
<b>Osanro:</b>	05075830001	<b>Paino:</b>	1023 g
<b>Tuotenro:</b>	Safe-Torque A 1 Set 1	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Luistomekanismi - asetettua vääntömomenttiarvoa ei voida koskaan ylittää
- Torque Lock -toiminto: Momentinrajoitustoiminto voidaan kytkeä pois päältä — avainta voidaan käyttää myös perinteisenä räikkänä, joten suuret avausvoimat ovat mahdollisia. Myös vääntökulmamittaukset ovat rajoitetusti mahdollisia
- Hallittuun myötä- ja vastapäivään kiristämiseen - kiristäminen ja avaaminen sekä momentinrajoituksella että ilman
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan
- Tavoitevääntömomentin saavuttamisen jälkeen vain 30 asteen laukaisukulma
- 72 hampaan hienon hammastuksen ansiosta palautuskulma on vain 5°.
- 1/4"-neliökantavääntiö hylsilylukituksella

10-osainen 1/4"-momenttiavainsarja tukevassa tekstiililaatikossa; momenttiavain luistomekanismilla. Kun asetettu vääntömomenttiarvo on saavutettu, työkalua ei voi yliuormittaa, joten liian suuren vääntömomentin käyttö on mahdotonta. Säätöalue 2 - 12 Nm hallittua myötä- ja vastapäivään kiristämistä varten. Tavoitearvojen helppo säätö ja varmistaminen: Työkalu naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon porrastettu arvo saavutetaan. Tämä helpottaa halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Varustettu Torque Lock -toiminnolla jonka ansiosta voit käyttää momenttiavainta perinteisenä räikkänä, ilman momentinrajoitusta. Soveltuu varauksin käyttöön myös vääntökulmamittauksissa. 1/4"-neliövääntiön murtumismomentti standardin DIN 3122 mukaan. Palautuskulma on vain 5°, jolloin räikkää voidaan käyttää myös ahtaissa työtilanteissa. Sarjaan sisältyy: Safe-Torque A 1 -momenttiavain, 1/4"-neliövääntiö, 2-12 Nm, 8 hylsyä 1/4"-vääntiöllä ja 1 lyhyt jatkokappale.



TORQUE TOOL



TAKE IT EASY TOOL FINDER



RAPID SPIN SLEEVE



WERA 260 COMPATIBLE



ADJUSTABLE



FOR BOTH DIRECTIONS



SAFE TORQUE



ON / OFF TORQUE LOCK



PRESS TO UNLOCK



TWIST TO UNLOCK



ULTRA COMPACT

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1  
 05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque-momenttiavain

**Luistomekanismi estää kiristämisen yli asetetun vääntömomenttiarvon**



Safe-Torque



Safe-Torque A 1 -momenttiavain on varustettu luistomekanismilla. Kun asetettu vääntömomenttiarvo on saavutettu, työkalua ei voi ylikuormittaa, joten ylikiristäminen on mahdotonta.

**Torque Lock -toiminto**



Momentinrajoitus toiminnon voi kytkeä pois päältä. Safe-Torque-momenttiavainta voidaan käyttää myös perinteisenä räikkänä esim. suurilla avausmomenteilla, ja varauksin myös vääntökulmamittauksissa.

**Myötä- ja vastapäivään kiristämiseen.**




Safe-Torque -momenttiavain soveltuu sekä myötä- että vastapäivään kiristämiseen halutulla vääntömomentilla. Kun Torque Lock -toiminto on kytketty pois päältä, kiristäminen ja avaaminen tapahtuu ilman vääntömomentinrajoitusta.

**Vääntömomenttiarvon helppo asetus**



Halutun vääntömomenttiarvon helppo asennus ja varmistus kuuluvalla ja tuntuvalle lukituksella skaala-arvojen saavuttamisen yhteydessä.

**Pieni palautuskulma**



Hienohampaisella (72 hammasta) Safe-Torque -momenttiavaimella on pieni, vain 5 asteen palautuskulma. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

**1/4" hylsyavaimille**



Safe-Torque -momenttiavaimessa A 1 on 1/4"-neliökantavääntiö ja se soveltuu 1/4"-hylsyavaimille.

**Tilaa muille työkaluille**



Wera Belt-hylsyavainsarjoja voidaan kiinnittää tarranauhalla Safe-Torque A 1 Set 1- ja Safe-Torque A 1 Imperial Set 1 -sarjojen tekstiililaatikon sisään. Näin saat mukaan kerralla vielä enemmän hylsyavaimia tai kärkihylsyjä.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1  
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Safe-Torque A 1 Set 1, 1/4"-neliövääntiöllä, 2-12 Nm, 10-osainen



## Safe-Torque-momenttiavain









### Sarjan sisältö:

#### Safe-Torque A 1 -momenttiavain 1/4"-neliövääntiöllä, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm


05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



#### 8790 HMA Zyklus -hylsy, 1/4" vääntiölle, 5.5 x 23 mm

	05003504001	1x	5.5 x 23 mm
	05003505001	1x	6 x 23 mm
	05003506001	1x	7 x 23 mm
	05003507001	1x	8 x 23 mm
	05003509001	1x	10 x 23 mm
	05003510001	1x	11 x 23 mm
	05003511001	1x	12 x 23 mm
	05003512001	1x	13 x 23 mm

#### 8794 SA Zyklus-jatkokappale, pyörivä otepinta, lyhyt, 1/4", 1/4" x 75 mm

 05003525001 1x 1/4" x 75 mm



#### Tarranauha 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1  
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de