

ToLEDo Superia T8

Ultra Output, 75 000 h

ToLEDo Superia T8 LED-putki on valotehokkain LED-putki, joka korvaa täysin perinteisen loistelampun myös valotehollaan. Hyödyntää tehokkaasti valaisimen optiikan ja säilyttää alkuperäisen valonjaon.

Elinikä 75 000 tuntia – kestää 3,5 kertaa pidempään kuin tavallinen loisteputki.

ToLEDo Superia T8 on erittäin energiatehokas, joten investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt.

Käyttökohteina mm. tehtaat, elintarviketeollisuus, varastotilat, toimistot, luokahuoneet, parkkihallit, supermarketit ja tavaratalot.



- Tehot 16,8W ja 22,2W
- 2760 – 4100 lm
- Erinomainen valotehokkuus jopa 185 lm/W
- Väriämpötilat 3000K, 4000K ja 6500K
- Ympärisäteilevä valonjako 300°
- Pituudet 1200 mm ja 1500 mm
- Kanta G13
- Putken pinta on huurrettu ja sirpalesuojattu PET-pinnoitteella. Sirpalesuojaus auttaa HACCP-riskienhallintajärjestelmän toteutumista elintarviketuotannon laitoksissa
- Lasiputki ja alumiinipäädyt, sama ulkonäkö kuin perinteisellä loistelampulla
- Huippuunsa hiottu energiatehokkuus, energiansäästö yli 60%
- Sallittu ympäristölämpötila -20°C – +55°C
- Korvaa 100% valotehollaan uuden loistelampun
- Takuu 5 vuotta
- Energialuokat B, C
- Elinikä 75 000 h

- Pakkauskoko 10 kpl
- Suosittelemme kompensointikondensaattorin poistamista magneettisella kuristimella varustetuissa valaisimissa
- Sopii suoraan verkkojännitteeseen (AC 220-240V)
- Ei sovellu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa

CE

SYLVANIA



ToLEDo Superia T8

Perinteiselle magneettiselle kuristimelle, sis. sytyttimen tilalle asennettavan LED-sytyttimen

Koodi	Snro	Teho W	Korvaa loisteputken W	Jännite V	Pituus mm	Kanta	Väriämpötila K	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Energialuokka	Elinikä h
0030245	4941350	16,8	36	220-240	1200	G13	3000	2760	164	C	75 000
0030246	4941351	16,8	36	220-240	1200	G13	4000	3100	185	B	75 000
0030247	4941352	16,8	36	220-240	1200	G13	6500	3100	185	B	75 000
0030248	4941353	22,2	58	220-240	1500	G13	3000	3850	173	C	75 000
0030249	4941354	22,2	58	220-240	1500	G13	4000	4100	185	B	75 000
0030250	4941355	22,2	58	220-240	1500	G13	6500	4100	185	B	75 000