

Metalliset suojaletkut nestetiiviillä vaipalla

- **LTSH - galvanoitu terässuojaletku termoplastisella kumivaipalla**

Nestetiivis taipuisa suojaletku korkeisiin ja mataliin lämpötiloihin. Täyttää kotelointiluokat IP66, IP67, IP68 ja IP69k käytettäessä LTS-sarjan suojaletkuliittimiä. Koneet ja laitteet sekä ulkoasennukset missä vaaditaan suurta mekaanista kestävyyttä ja laajaa käyttölämpötila-aluetta. Materiaalitulokun käyttölämpötila on kiinteälle asennukselle. Suojaletkuun soveltuu LTS-sarjan suojaletkuliittimet.

Ominaisuudet ja edut


- Hyvä puristuskestävyys
- Hyvä vetolujuus
- Sileä ulkovaippa
- Taipuisa
- Nestetiivis
- Halogeenivapaa
- Vaippamateriaali itsestään sammuva
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Ulkokäyttöön, UV-säteilykestävä
- Väri musta



LTSH - halogeenivapaa nestetiivis terässuojaletku.



LTSH - galvanoitu terässuojaletku nestetiiviillä termoplastisella kumivaipalla.



Terässuojaletku, nestetiivis vaippa

MATERIAALI	Galvanoitu teräs (GS), Termoplastinen kumivaippa (TRP)
Käyttölämpötila-alue	-60 °C - +150 °C

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Nimelliskoko (tuumaa)	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Min. taivutussäde (R)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
LTSH12	12	5/16 "	14,2	10,0	40	203 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 67	166-32001
LTSH16	16	3/8 "	17,8	12,6	45	311 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 68	166-32002
LTSH20	20	1/2 "	21,1	16,0	65	407 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 69	166-32003
LTSH25	25	3/4 "	26,4	21,1	100	445 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 70	166-32004
LTSH32	32	1 "	33,1	26,5	135	666 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 72	166-32005
LTSH40	40	1 1/4 "	41,8	35,4	175	793 g/m	10 m	Musta (BK)	11 165 73	166-32006
LTSH50	50	1 1/2 "	47,9	40,4	230	1 071 g/m	10 m	Musta (BK)	11 165 74	166-32007

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Muut pakkauskoost kysyttäessä. Minimitilauusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.