



### Metalliset suojaletkuliittimet

- LTS-45FMC - 45°-suojaletkuliitin sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre, IP69k

45°-suojaletkuliitin kiinteällä ulkokierteellä ja sisätiivisteellä.


#### Ominaisuudet ja edut

- 45°-suojaletkuliitin sisätiivisteellä
- Toimitetaan kierteen AWS-tiivisteellä
- Asennus vastamutterilla
- Täyttää IP66, IP67, IP68 ja IP69k kotelointiluokat
- Soveltuu LTS-, LTSH- ja LTSUL-sarjan suojaletkuihin



LTS-45FMC - 45°-suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre.

<b>MATERIAALI</b>	Niklattu messinki (NPB), Polyamidi 6 (PA6)
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-40 °C - +135 °C



45° suojaletkuliitin, sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre

TUOTETUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Pituus (L)	Avainväli liitinrunko (A/F1)	Avainväli lukitusmutteri (A/F3)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
LTS16-45FMC-M20	16	M20	10,7	44,8	24	26	13,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 14	166-32500
LTS20-45FMC-M20	20	M20	14,5	49,5	24	29	13,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 15	166-32501
LTS25-45FMC-M25	25	M25	18,0	63,0	30	35	14,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 16	166-32502
LTS32-45FMC-M32	32	M32	24,6	76,6	36	42	15,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 166 17	166-32503
LTS40-45FMC-M40	40	M40	32,7	86,9	47	57	18,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 166 18	166-32504
LTS50-45FMC-M50	50	M50	37,7	93,4	61	62	18,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 166 19	166-32505
LTS63-45FMC-M63	63	M63	49,0	111,0	67	76	20,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 166 20	166-32506

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.  
Minimitilauusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.