

Muoviset suojaletkuliittimet

HG-90 - 90°-suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre, IP66

90°-suojaletkuliitin kiinteällä ulkokierteellä.


Ominaisuudet ja edut

- Kompakti rakenne
- Helppo ja nopea asentaa
- Suuri suojaletkun ja -liittimen vetolujuus
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- M-kierteisessä liittimessä vastamutteri mukana
- Asennus vastamutterilla
- Täyttää IP66 koteloitiluokan
- Soveltuu HG-sarjan suojaletkuihin



HG-90 - 90°-suojaletkuliitin.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +135 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2



90° suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre

i Ohjelmassa suojaletkuliittimet myös PG-kierteellä. Lisätietoa HelaGuard-sarjan muovisista ja metallisista suojaletkujärjestelmistä erillisessä HelaGuard-tuoteluettelossa.

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Ulko Ø maks. (OD max.)	Pituus (L)	Laipan halkaisija (FD)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HG10-90-M12	10	M12	6,5	19	32	17	8	10 kpl	Musta (BK)	11 161 66	166-22200
HG11-90-M12	11	M12	6,5	19	32	17	8	10 kpl	Musta (BK)	11 168 13	166-22220
HG13-90-M16	13	M16	10,5	24	46	22	11	10 kpl	Musta (BK)	11 161 67	166-22201
HG16-90-M16	16	M16	10,5	29	49	22	11	10 kpl	Musta (BK)	11 161 68	166-22202
HG16-90-M20	16	M20	14,0	29	51	27	13	10 kpl	Musta (BK)	11 161 69	166-22203
HG21-90-M20	21	M20	14,0	32	53	27	13	10 kpl	Musta (BK)	11 161 70	166-22204
HG25-90-M25	25	M25	19,0	39	63	32	15	10 kpl	Musta (BK)	11 168 15	166-22222
HG28-90-M25	28	M25	19,0	44	66	32	15	10 kpl	Musta (BK)	11 161 71	166-22205
HG34-90-M32	34	M32	24,5	51	75	40	16	10 kpl	Musta (BK)	11 161 72	166-22206
HG42-90-M40	42	M40	32,5	63	98	50	16	2 kpl	Musta (BK)	11 161 73	166-22207
HG42-90-M50	42	M50	39,0	63	99	60	16	2 kpl	Musta (BK)	11 168 16	166-22223
HG54-90-M50	54	M50	39,0	76	104	60	16	2 kpl	Musta (BK)	11 161 74	166-22208
HG54-90-M63	54	M63	49,5	76	104	72	16	2 kpl	Musta (BK)	11 168 17	166-22224
HG67-90-M63	67	M63	49,5	90	120	72	16	1 kpl	Musta (BK)	11 161 75	166-22209

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Harmaa kysyttäessä. Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistasellesi!

www.HT.click/49-317