



ASCM 18 QSW Select

4-nopeuksinen akkuruuvinväännin

Pieni ja kevyt 4-nopeuksinen akkuporakone harjattomalla moottorilla ja QuickIN-liitännällä. Soveltuu täydellisesti yleiseen poraukseen ja ruuvaukseen 8 mm:iin asti.

Tuotenumero: 7 116 12 64 00 0

Yksityiskohdat

- + Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
- + 4-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto. Optimaaliset leikkuunopeudet poraukseen metallissa sekä itseporautuville ruuveille.
- + QuickIN-tarvikeliitântä kaikille QuickIN-tarvikkeille. Nopea vaihto käyttötarkoitusten välissä.
- + Joustavuutta FEIN-MultiVolt-liitännällä. Kone voidaan käyttää kaikilla FEINin litiumioniakuilla (12–18 V).
- + Vääntömomentit aina 40 Nm:iin asti.
- + 4. vaihteella ihanteelliset kierrosluvut (2 500 1/min) enint. 6 mm:n halkaisijoille.
- + Mekaaninen vääntömomentin säätö.
- + Kompakti ja kevyt rakenne.
- + 550 ruuvausta (5x40 mm puussa) yhdellä akkulatauksella (3 Ah).
- + Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella kiinnitysvoimalla.
- + Yksi latauslaite kaikille FEINin litiumioniakuille kaikissa jänniteluokissa.
- + Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
- + FEINin SafetyCell-teknologia. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Pehmeä käynnistys, elektroninen ylikuormitussuojaus ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.

Toimitus

- + 1 QuickIN-poraistukka (120 Nm)
- + 1 kärkipidike
- + 1 vyökiinnitin
- + 1 muovinen työkalulaukku

Tuotetiedot

- + Irrotettava poraistukka



tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akkuyhteensopivuus

Litiumioni / HighPower-litiumioni

Akkuliitäntä

MultiVolt

Moottori

harjaton

Vaihteisto

4-nopeuksinen

Tarvikeliitäntä

QuickIN

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

400 / 700 / 1 400 / 2 500 m/min

Vääntömomentti maks. (kova/pehmeä)

40 / 20 Nm

Vääntömomenttitasot

20 + 1

Poranistukan jänneväli

1,5 - 13 mm

Ruuvaus

8 x 200 mm

Poran Ø teräkseen

13 mm

Poran Ø puuhun

40 mm

Kierteitys

M 8

Paino ilman akkua

1,20 kg

Sovelluskuvat



FEIN

