



ASCM 18 QM Select

4-nopeuksinen akkuruuvinväännin

4-nopeuksinen akkuruuvinväännin harjattomalla moottorilla ja QuickIN MAX -liitännällä. Tinkimätöntä tehoa poraukseen ja kierreporauskeeseen 12 mm:iin asti sekä HM-reikäsaahaukseen.

Tuotenumero: 7 116 11 64 00 0

Yksityiskohdat

- + Harjaton FEINin PowerDrive-moottori täysin koteloituna ja pölyltä suojattuna 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja parhaalla mahdollisella käyttöiällä.
- + 4-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto. Optimaaliset leikkuunopeudet poraukseen metallissa sekä itseporautuville ruuveille.
- + QuickIN MAX -tarvikeliitäntä kaikille QuickIN- ja QuickIN MAX -tarvikkeille. Nopea vaihto käyttötarkoitusten välissä.
- + Vääntömomentit aina 90 Nm:iin asti.
- + Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella kiinnitysvoimalla.
- + 4. vaihteella ihanteelliset kierrosluvut (3 850 1/min) pienille halkaisijoille.
- + 3. vaihteella ihanteelliset kierrosluvut (1 950 1/min) 8 mm:n halkaisijoille.
- + Leikkaa kierteitä tehokkaasti 1. vaihteella.
- + Elektroninen vääntömomentin säätö.
- + Ruuvaa 10 x 400 mm:n ruuveja ilman esiporausta.
- + 2 500 ruuvausta (5x40 mm puussa) yhdellä akkulatauksella (6 Ah).
- + Yksi latauslaite kaikille FEINin litiumioniakuille kaikissa jänniteluokissa.
- + Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
- + FEINin SafetyCell-teknologia. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Pehmeä käynnistys, elektroninen ylikuormitussuojaus ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.

Toimitus

- + 1 QuickIN-poraistukka (120 Nm)
- + 1 kärkipidike
- + 1 muovinen työkalulaukku
- + 1 vyökiinnitin
- + 1 kahva

Tuotetiedot

- + Irrotettava poraistukka
- + Elektroninen vääntömomentin poiskytkentä

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / HighPower-litiumioni
Akkuliitäntä	18 V

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	73 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	84 dB 3 dB



FEIN

Moottori	harjaton	Melun huippuarvo LpCpeak	86 dB
Vaihteisto	4-nopeuksinen	Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	3 dB
Tarvikeliitäntä	QuickIN MAX	Tärinäarvo 1 α hv 3-tie	α h,D 1,5 m/s ²
Kierros-luku tyhjäkäynnillä	400 / 800 / 1 950 / 3 850 m/min	Mittausarvon mittausepävarmuus K α	1,5 m/s ²
Vääntömomentti maks. (kova/pehmeä)	90 / 45 Nm		
Vääntömomenttitasot	15 + 1		
Poranistukan jänneväli	1,5 - 13 mm		
Ruuvaus	10 x 400 mm		
Poran Ø teräkseen	25 mm		
Poran Ø puuhun	50 mm		
Kierteitys	M 12		
Paino ilman akkua	1,50 kg		

Sovelluskuvat

