

## ABH 18

### Akkukäyttöinen poravasara

Äärimmäisen kompakti ja tehokas akkukäyttöinen poravasara 2 J:n iskuenergialla betonin poraamiseen 20 mm:iin asti.

Tuotenumero: 7 140 01 64 00 0



### Yksityiskohdat

- + Työn nopea eteneminen harjattomalla, iskuenergialtaan suurella moottorilla.
- + Väsymätöntä työskentelyä kompaktin rakenteen ja vähäisen tärinän ansiosta.
- + Käyttäjän ja koneen suojana turvakytkin ja ylikuormitussuojaus.
- + Yhdistelmävasara kolmella toiminnolla: vasaraporaus, poraus ja talttaus.
- + Harjaton moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
- + 100 ruuvausta (10x75 mm betonissa) yhdellä akkulatauksella (6 Ah).
- + 68 mm:n pistorasiareikien poraaminen porakruunulla muuriin.
- + Pölytöntä työskentelyä valinnaisella porapölysuuttimella.
- + Värähtelemätöntä työskentelyä vain 12 m/s<sup>2</sup>:n nopeudella.
- + FEINin SafetyCell-tekniikka. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.

### Toimitus

- + 1 kahva
- + 1 muovinen työkalulaukku
- + 1 syvyysrajoitin

### tekniset tiedot

#### YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / HighPower-litiumioni
Akkuliitântä	18 V
Moottori	harjaton

#### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	88,4 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	99,4 dB 3 dB
	105,8 dB



# FEIN

Kierrosluku tyhjäkäynnillä	0 - 1 200 m/min
Iskuluku	0 - 4 400 r/min
Iskuenergia	2 J
Työkalunkiinnitin	SDS-plus
Poraus-Ø betoni	20 mm
Poraus-Ø kivimuri	68 mm
Poran Ø teräkseen	13 mm
Poran Ø puuhun	22 mm
Paino ilman akkua	2,30 kg

Melun huippuarvo  
LpCpeak  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpCpeak

3 dB

Tärinäarvo 1  $\alpha_{hv}$  3-tie  
Tärinäarvo 2  $\alpha_{hv}$  3-tie

$\alpha_{h,D}$  4,2 m/s<sup>2</sup>  
 $\alpha_{h,D}$  11,8 m/s<sup>2</sup>

Mittausarvon  
mittausepävarmuus K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Sovelluskuvat



