



## KBU 35 MQ

### Magneettiporajyrsin 35 mm:iin asti

Pieni ja iskuvahva 1-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, MK2-työkalukiinnitys ja paras mahdollinen toiminnallisuus joustavaan työskentelyyn työmaalla.

Tuotenumero: 7 270 55 61 00 0

## Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Täydellinen teho-painosuhte kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu FEINin 1 100 W:n suurtehomoottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.
- + Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 260 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.
- + Pieni, MK2-työkalukiinnityksellä.
- + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Mukava magneetin pitovoiman näyttö.
- + Magneetin suuri pitovoima.
- + Kallistusanturi.
- + Lisäksi magneettikytkin poratelineessä.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö.
- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Henkilösuojakytin.
- + \* valinnaisena lisätarvikkeilla.

## Toimitus

- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 1 laukku
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskiötappia
- + 1 irrotuskiila

## Tuotetiedot

- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + aus\_memoryfunktion
- + Kallistusanturi

## Sovellukset

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

+

Kierukkapora MK-kiinnityksellä (DIN 345)

++

Kierteitys

++

Lasku

++



# FEIN

Upotus	++
Työskentely pään yläpuolella	++
Asennuskäyttö	++
Korjaamokäyttö	++

+ sopiva  
++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 100 W
Antoteho	550 W
Kierrosluku kuormitettuna	130 - 520 r/min
Työkalunkiinnitin	MK 2
Keernapora maks. Ø	35 mm
HSS-keernapora maks. Ø	35 mm
Keernaporan poraussyvyys enint.	50(75)* mm
Kierukkapora	18 mm
Kierteitys	M 14
Upotus maks. Ø	31 mm
Kalvaus maks. Ø	18 mm
Keernaporan kiinnitys	QuickIN
Keernaporan vaihto	ilman työkaluja

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	82,3 dB 5 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	93,3 dB 5 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	95,9 dB 5 dB
Tärinäarvo 1 $\alpha$ hv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus K $\alpha$	$\alpha$ h,D <2,5 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

Syöttö	135 mm
Kokon. syöttöalue	260 mm
Magneetin pitovoima	10 000 N
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	10,70 kg

## Sovelluskuvat

