



KBU 35 PQ

Magneettiporajyrsin 35 mm:iin asti

Pieni ja iskuvahva 1-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, kestromagneetti ja paras mahdollinen toiminnallisuus erittäin turvalliseen ja joustavaan työskentelyyn työmaalla.

Tuotenumero: 7 270 71 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Kestomagneetti takaa erittäin turvallisen työskentelyn korkealla, ja kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku sekä korkea työstölaatu soveltuvat kovaan käyttöön.
- + Pieni ja kevyt kone suurella vääntömomentilla huolehtii työn jatkuvasta nopeasta etenemisestä FEINin takoelektronikalla varustetun suurtehomootorin ansiosta.
- + Kone erityisen suurella syöttöalueella kaikkiin poraustöihin, kuten keerna-, kierukka-, kierreporaus, upotus ja hierto.
- + Äärimmäisen kapea kestromagneetti esimagnetoinnilla.
- + Kallistusanturi.
- + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Mukava magneetin pitovoiman näyttö.
- + Molemmat pyörimissuunnat.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
- + Henkilösuojakytin.

Toimitus

- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskitystappi, Ø 6,35 x 100 mm
- + 1 laukku

Tuotetiedot

- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + aus_memoryfunktion
- + Kallistusanturi



Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

+

Kierteitys

++

Lasku

++

Upotus

++

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 010 W

Antoteho

550 W

Kierros-
luku
kuormitettuna

130-520 r/min

Keernapora maks. Ø

35 mm

HSS-keernapora maks. Ø

35 mm

Keernaporan
poraussyvyys enint.

50 mm

Kierukkapora

16 mm

Kierteitys

M 14

Upotus maks. Ø

31 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

86,7 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

97,7 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

101,2 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 αhv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus Kα

<2,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Kalvaus maks. Ø | 16 mm |
| Keernaporan kiinnitys | QuickIN |
| Keernaporan vaihto | ilman työkaluja |
| Syöttö | 135 mm |
| Kokon. syöttöalue | 260 mm |
| Magneetin pitovoima | 9 000 N |
| Johto pistokkeineen | 4 m |
| Paino EPTA:n mukaan | 12,50 kg |

Sovelluskuvat

