



## KBU 35 PQW

### Magneettiporajyrsin 35 mm:iin asti

Pieni ja iskuvahva 1-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, kestromagneetti ja paras mahdollinen toiminnallisuus erittäin turvalliseen ja joustavaan työskentelyyn työmaalla.

Tuotenumero: 7 270 72 61 00 0

### Yksityiskohdat

- + Kestomagneetti takaa erittäin turvallisen työskentelyn korkealla, ja kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku sekä korkea työstölaatu soveltuvat kovaan käyttöön.
- + Pieni ja kevyt kone suurella vääntömomentilla huolehtii työn jatkuvasta nopeasta etenemisestä FEINin takoelektroniikalla varustetun suurtehomoottorin ansiosta.
- + Kone erityisen suurella syöttöalueella kaikkiin poraustöihin, kuten keerna-, kierukka-, kierreporaus, upotus ja hierto.
- + Äärimmäisen kapea kestromagneetti esimagnetoinnilla.
- + Kallistusanturi.
- + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Mukava magneetin pitovoiman näyttö.
- + Molemmat pyörimissuunnat.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
- + Henkilösuojakytin.

### Toimitus

- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskitystappi, Ø 6,35 x 100 mm
- + 1 laukku

### Tuotetiedot

- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + aus\_memoryfunktion
- + Kallistusanturi



**FEIN**

Sovellukset



Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

+

Kierteitys

++

Lasku

++

Upotus

++

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 010 W

Antoteho

550 W

Kierros-  
luku  
kuormitettuna

130-520 r/min

Keernapora maks. Ø

35 mm

HSS-keernapora maks. Ø

35 mm

Keernaporan  
porausvyvyys enint.

50 mm

Kierukkapora

16 mm

Kierteitys

M 14

Upotus maks. Ø

31 mm

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

86,7 dB  
3 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KWA

97,7 dB  
3 dB

Melun huippuarvo  
LpCpeak  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpCpeak

101,2 dB  
3 dB

Tärinäarvo 1 αhv 3-tie  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus Kα

<2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



# FEIN

Kalvaus maks. Ø	16 mm
Keernaporan kiinnitys	3/4" Weldon
Keernaporan vaihto	ilman työkaluja
Syöttö	135 mm
Kokon. syöttöalue	260 mm
Magneetin pitovoima	9 000 N
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	12,50 kg

## Sovelluskuvat

