



## **KBU 35-2 QW**

### **Magneettiporajyrsin 35 mm:iin asti**

Pieni ja iskuvahva 2-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään ja korkea kierrosluku tehokkaaseen kierukaporaukseen työmaalla.

Tuotenumero: 7 270 58 61 00 0

## Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Äärimmäisen kuormituksen kestävä vakaan konerakenteen ja käännettäväksi laakeroituiden moottorijohdon suojaletkun ansiosta. Suunniteltu kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Täydellinen teho-painosuhte kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu FEINin 1 100 W:n suurtehomoottori takoelektroniiikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.
- + Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 260 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.
- + Pieni, varustettu mekaanisella 2-nopeusvaihteistolla kierreporausta varten.
- + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Mukava magneetin pitovoiman näyttö.
- + Suuri magneettipitovoima 2-kelaisen, vain 70 mm leveän magneetin ansiosta.
- + Kallistusanturi.
- + Lisäksi magneettikytkin poratelineessä.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö.
- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Henkilösuojakytkin.

## Toimitus

- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 lastukoukku
- + 1 keskiötappia
- + 1 kosketussuoja
- + 1 laukku

## Tuotetiedot

- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + aus\_memoryfunktion
- + Kallistusanturi

## Sovellukset

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

++

Kierteitys

++

Lasku

++



# FEIN

Upotus

++

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 100 W

Antoteho

550 W

Kierros-luku  
kuormitettuna, 1. vaihde

130 - 520 r/min

Kierros-luku  
kuormitettuna, 2. vaihde

400 - 1 600 r/min

Keernapora maks. Ø

35 mm

HSS-keernapora maks. Ø

35 mm

Keernaporan  
poraussyvyys enint.

50 mm

Kierukkapora

16 mm

Kierteitys

M 14

Upotus maks. Ø

31 mm

Kalvaus maks. Ø

16 mm

Keernaporan kiinnitys

3/4" Weldon

Keernaporan vaihto

ilman työkaluja

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

83,2 dB  
5 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KWA

94,2 dB  
5 dB

Melun huippuarvo  
LpCpeak  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpCpeak

96,8 dB  
5 dB

Tärinäarvo 1  $\alpha$ hv 3-tie  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus K $\alpha$

$\alpha$ h,D <2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Syöttö 135 mm

Kokon. syöttöalue 260 mm

Johto pistokkeineen 4 m

## Sovelluskuvat

