



RS 17-70 E

Putkihiomakone

Poistoteholtaan erinomainen putkihiomakone ruostumattomille teräsputkille ja -putkikaarille 80 mm:n halkaisijaan asti.

Tuotenumero: 7 222 75 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Hitsaussaumojen tehokas poisto hiomanauhojen ihanteellisten leikkuunopeuksien ansiosta.
- + Portaaton kierrosluvun säätö, ihanteellinen ruostumattoman teräksen hiontaan, mattakiillotukseen harjaukseen ja kiillotukseen.
- + Joustavat hiomanauhat mukautuvat ihanteellisesti putkien tiukkoihinkin mutkiin ja tuottavat täysin sileää pintaa.
- + 360° ympärihionta vain kahdessa työvaiheessa.
- + Lisävarusteena ohjausrullat seinän lähellä työskentelyyn.
- + Jälleenkäynnistyssuoja.
- + Pölysuojattu kuulalaakeri.
- + Laaja tarvikeohjelma.

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistyssuoja

Sovellukset



FEIN

Kiillotus

+

Karkeahionta

++

Kuivahionta

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 700 W
Antoteho	1 000 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	2 700 - 8 500 m/min
Vähimmäisetäisyys seinään	50 mm
Nauhan nopeus	9 - 27 m/sek
Putket maks. Ø	8 - 80 mm
Nauhan mitat	20/40 x 815 mm
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	4,30 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	94,1 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	102,3 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	107,9 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α hv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus K α	5,9 m/s ² 1,5 m/s ²

Sovelluskuvat

