



GSZ 8-280 PE

Suorahiomakone 28 000 r/min

Kätevä ja tehokas suorahiomakone hionta- ja jäysteenpoistotöihin vaikeasti saavutettavissa kohteissa, soveltuu myös puolikiinteään käyttöön.

Tuotenumero: 7 223 17 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Kompakti rakenne mahdollistaa käytön erityisen ahtaissa paikoissa, kiinnityskaulan Ø 43 mm puolikiinteään käyttöön jrsintämoottorina (esim. kopiointijrsimenä).
- + Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi koneessa on KickBack Stop -pysäytys, jälleenkäynnistymissuoja, pehmeä käynnistys ja elektroninen ylikuormitussuoja.
- + Innovatiivinen kiristysholkki, jossa ympäri kulkeva olake työkappaleen suojaksi sekä estämään avaimen luistamisen työkalun vaihdossa.
- + POWERtronic-takoelektronikka takaa valtavan tehon, tehoreservin ja erittäin vakaan kierrosluvun kuormitettuna.
- + Metallipölyltä suojattu moottori ja elektronikka.
- + Erilaisten työkalujen käyttö on mahdollista muunnettavan kierrosluvun ansiosta.

Toimitus

- + 1 kiristysistukka Ø 6 mm
- + Kiintoavain koko 13
- + Kiintoavain koko 17

Sovellukset



FEIN

Jyrsintä	++
Hionta	++
Hionta	++
Jäysteen poisto	+
Harjaus	+

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	750 W
Antoteho	400 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	8 500 - 28 000 m/min
Hiomakappale maks. Ø	50 mm
Kiristysolkki maks. Ø	8 mm
Kiinnityskaulan Ø	43 mm
Jyrsimen maks. Ø	12 mm
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	1,40 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	84 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	95 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	97 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α hv 3-tie Tärinäarvo 2 α hv 3-tie	4,7 m/s ² 7,9 m/s ²
Mittausarvon mittausepävarmuus K α	1,5 m/s ²

Sovelluskuvat

