



FEIN



GSZ 8-280 PEL

Suorahiomakone 28 000 r/min

Kätevä ja tehokas suorahiomakone, suuri upotussyvyys hionta- ja jäysteenpoistotöitä varten vaikeasti saavutettavissa kohteissa.

Tuotenumero: 7 223 19 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Uppoo syväälle työkappaleeseen (esim. putkien sisähionnassa) pitkän, solakan kaulan ansiosta.
- + Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi koneessa on KickBack Stop -pysäytys, jälleenkäynnistymissuoja, pehmeä käynnistys ja elektroninen ylikuormitussuoja.
- + Innovatiivinen kiristysholkki, jossa ympäri kulkeva olake työkappaleen suojaksi sekä estämään avaimen luistamisen työkalun vaihdossa.
- + POWERtronic-takoelektronikka takaa valtavan tehon, tehoreservin ja erittäin vakaan kierrosluvun kuormitettuna.
- + Vaihdeettava kuminen kaulaosan suojuus.
- + Metallipölyltä suojattu moottori ja elektronikka.
- + Erilaisten työkalujen käyttö on mahdollista muunnettavan kierrosluvun ansiosta.

Toimitus

- + 1 kiristysistukka Ø 6 mm
- + Kiintoavain koko 13
- + Kiintoavain koko 17

Tuotetiedot

- + Pitkäkaulainen

Sovellukset

Jyrsintä

++

Hionta

++

Hionta

++

Jäysteen poisto

+

Harjaus

+

+ sopiva



tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	750 W
Antoteho	410 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	8 500 - 28 000 m/min
Hiomakappale maks. Ø	50 mm
Kiristysholkki maks. Ø	8 mm
Kiinnityskaulan Ø	43 mm
Jyrsimen maks. Ø	12 mm
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	1,80 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

84 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

95 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

97 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

5,3 m/s²
11,4 m/s²

Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²