



WPO 14-15 E

Kiillotuskoneet

Erittäin tehokas kiillotuskone autojen ja veneiden kunnostukseen.

Tuotenumero: 7 221 48 00 23 0

Yksityiskohdat

- + Ihanteellinen kierroslukualue portaattomine kierrosluvun säätöineen autojen ja veneiden ammattimaiseen pintakäsittelyyn.
- + Erinomainen kierrosluvun vakaus koko säätöalueella ja kaikilla kuormituksilla mekaanisen alennusvaihteiston ja FEIN-suurtehomoottorin ansiosta.
- + Järjestelmä sisältää erityislisätarvikkeet vanhojen, uusien ja naarmuuntumisen kestävien maalipintojen käsittelyyn sekä veneiden pintojen ja gelcoat-pinnoitteiden puhdistukseen, hiontaan ja kiillotukseen.
- + Kätevä kierrosluvun säätö.
- + Ei kuumene jatkuvassakaan käytössä.
- + Erinomainen ergonomia tarttumapintana käytettävän vaihteiston muovisuojan ansiosta.
- + Karalukitus.
- + Oikea- ja vasenkätinen käyttö.
- + Jälleenkäynnistyssuoja.
- + Pehmeä käynnistys.
- + Itsestään laukeavat hiiliharjat.
- + Muunnettavissa pyöröhiomakoneeksi imukuvun ja hiomalautasen avulla.

Toimitus

- + 1 tartuntaosa
- + 1 lisäkahva

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + FEIN-suurtehomoottori
- + Karan lukitus

Sovellukset

Kiillotus



Karkeahionta



Hienohionta





FEIN

Kuivahionta

++

Mikrohionta

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 200 W
Antoteho	750 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	500 - 1 500 m/min
Kiillotustyökalu Ø	230 mm
Työkalunpitimen kierre	M 14
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	2,50 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	84 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	95 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	100 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie	$\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
Mittausarvon mittausepävarmuus K α	1,5 m/s ²

Sovelluskuvat





FEIN

