



WPO 14-25 E

Kiillotuskone

Erittäin tehokas hioma- ja kiillotuskone ruostumattomien teräspintojen kuumentamattomaan työstöön.

Tuotenumero: 7 221 49 00 23 0

Yksityiskohdat

- + Erittäin tehokas myös alhaisilla kierrosluvuilla mekaanisen alennusvaihteiston ja FEIN-suurtehomoottorin ansiosta.
- + Portaaton kierrosluvun säätö, ihanteellinen ruostumattoman teräksen hiontaan, mattakiillotukseen harjaukseen ja kiillotukseen.
- + Monikäyttöinen täysiverisenä hioma ja kiillotuskoneena.
- + Erinomainen ergonomia.
- + Karalukitus.
- + Oikea- ja vasenkätinen käyttö.
- + Jälleenkäynnistyssuoja.
- + Pehmeä käynnistys.
- + H 07 -teollisuuskaapeli.
- + Pölysuojattu kuulalaakeri.
- + Itsestään laukeavat hiiliharjat.
- + Laaja varustevalikoima.

Toimitus

- + 1 tärinänvaimennuskahva

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + FEIN-suurtehomoottori
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Karan lukitus

Sovellukset

Kiillotus

++

Karkeahionta

++

Hienohionta

++

Kuivahionta

++

Mikrohionta

++



FEIN

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 200 W
Antoteho	750 W
Hiomalautanen Ø	230 mm
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	900 - 2 500 m/min
Kiillotustyökalu Ø	230 mm
Työkalunpitimen kierre	M 14
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	2,50 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

84 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

95 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

100 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²

Sovelluskuvat

