

## CG 17-125 Inox

Compact-kulmahiomakone Ø 125 mm

Kätevä 1 700 W:n Compact-kulmahiomakone kierrosluvun säädöllä ja suurella tehoreservillä ruostumattoman teräksen työstöön.

Tuotenumero: 7 222 82 60 00 0



### Yksityiskohdat

- + Kestävä moottori päivittäiseen käyttöön.
- + Pitkäikäinen ylikuormitussuojan ja hiiliharjojen pitkän käyttöiän ansiosta.
- + Muuntuva kierrosluku takaa joustavat käyttömahdollisuudet.
- + Kattava käyttäjäsuoja takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistyksen eston, pehmeän käynnistyksen ja tärinänvaimennuskahvan ansiosta.
- + Vaihteistopäätä voidaan kääntää 90°, mikä takaa monikäyttöisyyden.
- + Hiomavälineiden nopeampi vaihto ilman työkaluja: Pikakiinnitysmutteri sisältyy vakiona toimitukseen.
- + Nopeampi työn eteneminen tehokkaalla moottorilla.
- + Suuri ylikuormituksen kestäkyky suoran moottorijäähdytyksen ansiosta.
- + Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.

### Toimitus

- + 1 laikansuojus
- + 1 tärinänvaimennuskahva
- + 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri
- + 1 avain

### Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Estymisen valvonta
- + Elektroninen kierrosluvun esivalinta
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Elektroninen ylikuormitussuoja
- + Takaiskuvalvonta

### Sovellukset

Hionta





# FEIN

Jäysteen poisto

+

Katkaisu

+

Harjaus

+

Mattakiillotus

++

Kiillotus

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 700 W

Antoteho

1 010 W

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

2 200 - 7 500 m/min

Hiomalaikka Ø

125 mm

Joustava hiomalautanen  
Ø

125 mm

Laipat

M 14

Johto pistokkeineen

4 m

Paino EPTA:n mukaan

2,40 kg

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

92 dB  
3 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KWA

103 dB  
3 dB

Tärinäarvo 1  $\alpha$ hv 3-tie  
Tärinäarvo 2  $\alpha$ hv 3-tie

5 m/s<sup>2</sup>  
2 m/s<sup>2</sup>

Mittausarvon  
mittausepävarmuus K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Sovelluskuvat



**FEIN**

