



BSS 1.6 CE

Yleislevyleikkuri 1,6 mm:iin saakka

Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava yleislevyleikkuri integroidulla lastuleikkurilla.

Tuotenumero: 7 230 32 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Lastuleikkuri lastun katkaisemista varten mistä tahansa kohdasta .
- + Vasemman ja oikean kaarteen leikkaus sekä suora leikkaus on mahdollista vain yhdellä juoksevalla lastulla.
- + Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan avoimen teräpään ansiosta saa työskentelyn etenemään nopeasti.
- + Erinomainen ergonomia ja kevyt laite.
- + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
- + Leikkuuterän erinomainen käyttöikä.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Siisti lastunpoisto estää työkappaleen naarmuuntumisen.
- + Ruostumaton teräs 1,2 mm:iin saakka.
- + Laaja tarvikeohjelma.
- + ¹ Kaarreterällä

Toimitus

- + 1 leikkuuterä, suora (31308150009), asennettu, 1,6 mm:iin asti
- + 1 pari leikkuuleukoja (31308153020), asennettu
- + 1 kuusiokoloavain (2,5 mm)

Tuotetiedot

- + Lastuleikkuri
- + QuickIN
- + Iskuluku säädettävissä
- + Avoin teräpää

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen

+

Kieppileikkaukset

++

Sisäleikkaukset

++

Profiilileikkaukset

+



FEIN

Loveukset



+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	350 W
Antoteho	210 W
Iskuluku	2 100 - 4 500 r/min
Leikkuunopeus	6 - 10 m/min
Teräs 400 N/mm ²	1,6 mm
Teräs 600 N/mm ²	1,2 mm
Teräs 800 N/mm ²	1 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm ²	2 mm
Leikkuuleveys	5 mm
Pienin leikkusäde	90 (30) ¹ mm
Upotusläpimitta	15 (8) ¹ mm
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,50 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

81,1 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

92,1 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

93,3 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α hv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

5,7 m/s²
1,5 m/s²

Sovelluskuvat



FEIN

