



FEIN



BLK 1.6 E

Nakertaja 1,6 mm

Yleisnakertaja peltejä, profiileja, profiili- ja aaltolevyjä varten.

Tuotenumero: 7 232 38 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Erittäin kestävä. Ihanteellinen joustavaan yleiskäyttöön jopa 1,6 mm:n levypaksuuksiin asti.
- + Ihanteellinen käsiteltävyys ja jopa 20 % kapeampi kahva erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.
- + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
- + QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- + Suuri leikkuunopeus.
- + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
- + Alhaiset käyttökustannukset meistin ja matriisin pitkän käyttöiän ansiosta.
- + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
- + Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ruostumaton teräs 0,7 mm:iin saakka.
- + Lisävarusteena saatavissa profiilisetti 160 mm:n urasyvyyteen.

Toimitus

- + 1 matriisi (30109141003), asennettu
- + 1 kuusiokoloavain (6 mm)
- + 1 meisti (63602048004), asennettu

Tuotetiedot

- + pyörivä pyörömeisti
- + QuickIN
- + Työstösuunta
- + Iskuluku säädettävissä

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen



Kieppileikkaukset



Sisäleikkaukset





FEIN

Profilileikkaukset

++

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	350 W
Antoteho	210 W
Iskuluku	800 - 1 500 r/min
Leikkuunopeus	1,9 m/min
Teräs 400 N/mm ²	1,6 mm
Teräs 600 N/mm ²	1 mm
Teräs 800 N/mm ²	0,7 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm ²	2,5 mm
Leikkuu-uran leveys	5 mm
Upotus-Ø matriisilla	22 mm
Pienin leikkusäde (sisä/ulko)	30 / 35 mm
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,80 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	82 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	93 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	93 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α _{hν} 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus Kα	8,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Sovelluskuvat

