



# FEIN



## BLK 2.0 E

### Nakertaja 2 mm

Kompakti nakertaja rajattomilla kaarreominaisuuksilla reunoja ja nurkkia varten.

Tuotenumero: 7 232 40 60 00 0

### Yksityiskohdat

- + Hyvä kaarteiden leikkaaja erityisen matriisigeometrian ansiosta. Nakertaja kääntyy paikallaan.
- + Soveltuu erinomaisesti kulman yli leikkaamiseen, pienin kääntösäde 3 mm.
- + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
- + QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- + Erinomainen käsiteltävyys.
- + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
- + Sopii ihanteellisesti aukkojen leikkaamiseen.
- + Täydellinen mallineleikkauksessa.
- + Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ruostumaton teräs 1,0 mm:iin saakka.

### Toimitus

- + 1 matriisi (3 13 09 040 00 2)
- + 1 meisti (6 36 02 051 00 9)

### Tuotetiedot

- + Työstösuunta
- + QuickIN
- + Iskuluku säädettävissä

### Sovellukset



# FEIN

Kaarteiden leikkaaminen

++

Sisäleikkaukset

++

Profiilileikkaukset

++

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Ottoteho                                | 350 W             |
| Antoteho                                | 210 W             |
| Iskuluku                                | 500 - 1 000 r/min |
| Leikkuunopeus                           | 1 m/min           |
| Teräs 400 N/mm <sup>2</sup>             | 2 mm              |
| Teräs 600 N/mm <sup>2</sup>             | 1,5 mm            |
| Teräs 800 N/mm <sup>2</sup>             | 1 mm              |
| Seostamaton teräs 250 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm            |
| Leikkuu-uran leveys                     | 8 mm              |
| Upotus-Ø matriisilla                    | 18 mm             |
| Pienin leikkusäde (sisä/ulko)           | 4 / 0 mm          |
| Johto pistokkeineen                     | 5 m               |
| Paino EPTA:n mukaan                     | 1,80 kg           |

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

|                                                                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Melupainetaso LpA<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus KpA                  | 80 dB<br>3 dB                                |
| Äänitehotaso LWA<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus KWA                   | 91 dB<br>3 dB                                |
| Melun huippuarvo<br>LpCpeak<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus KpCpeak    | 91 dB<br>3 dB                                |
| Tärinäarvo 1 α <sub>h</sub> v 3-tie<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus Kα | 7,3 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |



# FEIN

## Sovelluskuvat

