



BLK 5.0 E

Nakertaja 5 mm

Tehokas nakertaja raskaisiin purku- ja leikkaustöihin.

Tuotenumero: 7 232 47 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Soveltuu leikkauksiin 90 asteen kulman yli, kuten esimerkiksi kaiteessa tai säiliöiden purkamisessa.
- + Poikkeuksellinen teho 1700 W:n moottorin ansiosta ja samalla erinomainen käsiteltävyys ja optimaalinen painon ja tehon suhde.
- + Suojaa käyttäjää kattavasti: uudelleenkäynnistyksen esto, estosuoja, ylikuormitussuoja, pehmeä käynnistys
- + Leikkuusuunta: 4 x 90°, säädettävissä ilman työkaluja.
- + Säädettävä iskuluku.
- + Matriisin ja meistin pikavaihtojärjestelmä ilman työkaluja.
- + ergonominen kahva soveltuu ohjaukseen kaikkiin suuntiin.
- + Lastuilta suojaava säleikkö tuulettimen alueella.
- + Laaja tarvikeohjelma.

Toimitus

- + 1 matriisi 5 terästä (31309107000), asennettu
- + 1 lisäkahva, asennettu
- + 1 meisti 5/P5 terästä (31309141000), asennettu
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

Tuotetiedot

- + Työstösuunta
- + Iskuluku säädettävissä
- + QuickIN
- + Lisäkahva

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen



Sisäleikkaukset



Profiilileikkaukset





Loveukset



+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 700 W
Antoteho	1 000 W
Iskuluku	820 r/min
Leikkuunopeus	1,5 m/min
Teräs 400 N/mm ²	5 mm
Teräs 600 N/mm ²	3,3 mm
Teräs 800 N/mm ²	2,5 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm ²	7 mm
Leikkuu-uran leveys	8 mm
Upotus-Ø matriisilla	43 mm
Pienin leikkusäde (sisä/ulko)	90 / mm
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	3,80 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	95,8 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	103,8 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	112,4 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α hv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus K α	12,4 m/s ² 1,5 m/s ²

Sovelluskuvat

