



EER518

Liiketunnistin korkeatila 360° pinta-asennus 1-kanavainen tun. kork. 10m IP41

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612256273
Sähkönumero: 2614250

Liiketunnistin korkeiden huone-, myymälä- ja varastotilojen automaattiseen valaistuksen päälle/pois -ohjaukseen valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Voidaan käyttää ohjain-orja -ketjuasennuksissa tunnistusalueen laajentamiseksi, maksimissaan 10 tunnistinta kytkettävissä orjaksi. Automaattinen ja puoliautomaattinen käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitettulla kauko-ohjaimella. Tunnistusalue asennuskorkeudessa 8 m poikittaiselle liikkeelle on noin 22 x 11 m ja tunnistinta kohti suuntautuvalla liikkeelle noin 14 x 8 m. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Vaihtoehtoisesti tunnistinta voidaan käyttää pulssityyppiseen ohjaukseen havaittaessa liikettä. Asennus pintaan joko suoraan kattopinnalle tai kojerasian päälle. Tunnistin on varustettu 0-pistekytkevällä relekoskettimella, jolla maksimi LED-lamppujen kytkentäkyky on 400 W (20 x 20 W). Maksimi asennuskorkeus tunnistimelle on 10 metriä.

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	ei
Vakiovalosäätö	ei
HVAC-ohjaus	ei
Pakotettu päällekykentä	ei
Pakotettu poiskykentä	ei
Eläintunnistus	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Ketjutettava	kyllä
Valvonta-alue	360 °
Optimaalinen asennuskorkeus	2.5 m
Porraskäytävän valvonta	ei
Vaiheenvaihtokytkin	ei
Tunnistusalueen maksimileveys	10 m
Tunnistusalueen maksimipituus	5 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	ei
Kaukokäyttö	kyllä
Kauko-ohjaus	kyllä
Vastearvon herkkyuden säätö	kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Merkintantoyksiköllä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Kattoasennus	kyllä
Seinäasennus	ei
Asennustapa	pinta-asennus
KytKentätapa	pistokepuristin / jousiliitin
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi

Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Kotelointiluokka (IP)	IP41
Iskunkestävyysluokka	IK04
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Nimellisjännite	230 V
Vähimmäispäälläoloaika	5 s
Enimmäistyösykli	60 min
Päästöhidastus	0 s
Vetohidastus	0 s
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Vaakasuuntainen tunnistusalue	0 ° - 0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue	0 ° - 0 °
Valaistustason raja-arvo	5 lx - 2000 lx
Enimmäiskytkentäteho	2000 W
Max. kytkentäteho LED	400 W
Soveltuu C-kuormalle	ei
Lämpötila	-5 °C - 45 °C
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Korkeus	62 mm
Syvyys	75.9 mm
Halkaisija	105 mm
Upotusleveys	0 mm
Upotussyvyys	78 mm
Upotuspituus	0 mm
Upotushalkaisija	68 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

Hyväksynät / merkinnät:

