



MBN150E

### Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 6kA B-käyrä 50A 1 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250614312816

**Sähkönumero:** 3246150

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 6kA B-käyrä 50A, koko 1 moduulia.  
Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1: 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

### ETIM-tiedot:

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Upotussyvyys                       | 70 mm                                  |
| Laukaisukäyrä                      | B                                      |
| Napojen määrä yhteensä             | 1                                      |
| Suojattujen napojen määrä          | 1                                      |
| Nimellisvirta                      | 50 A                                   |
| Nimellisjännite                    | 415 V                                  |
| Jännitetyyppi                      | AC                                     |
| Virranrajoitusluokka               | 3                                      |
| Juontava 0-napa                    | ei                                     |
| Ylijänniteluokka                   | 3                                      |
| Ympäristön likaantumisaste         | 2                                      |
| Lisäyksikkömahdollisuus            | kyllä                                  |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)    | 1                                      |
| Kotelointiluokka (IP)              | IP2X                                   |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 70 °C                         |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen   | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka           | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |

### Hyväksynnot / merkinnät:

