



MCN340E

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA C-käyrä 40A 3 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250614314018

Sähkönumero: 3246740

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA C-käyrä 40A, koko 3 moduulia.
 Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1:
 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.
 Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella
 ylikuormitusuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella
 oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla.
 Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa
 virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

ETIM-tiedot:

| | |
|------------------------------------|--|
| Upotussyvyys | 70 mm |
| Laukaisukäyrä | C |
| Napojen määrä yhteensä | 3 |
| Suojattujen napojen määrä | 3 |
| Nimellisvirta | 40 A |
| Nimellisjännite | 415 V |
| Jännitetyyppi | AC |
| Virranrajoitusluokka | 3 |
| Juontava 0-napa | ei |
| Ylijänniteluokka | 3 |
| Ympäristön likaantumisaste | 2 |
| Lisäyksikkömahdollisuus | kyllä |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 3 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 70 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Liitettävä johdin, lanka | 1 mm ² - 35 mm ² |

Hyväksynät / merkinnät:

