



NCN320

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 10kA C-käyrä 20A 3 moduulia

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250614614934

Sähkönumero: 3263196

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 10kA C-käyrä 20A, koko 3 moduulia.
Johdonsuoja EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 mukaan.
Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	C
Napojen määrä yhteensä	3
Suojattujen napojen määrä	3
Nimellisvirta	20 A
Nimellisjännite	400 V
Mitoitettu eristysjännite U_i	500 V
Syöksyjännitekestoisuus U_{imp}	6 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky I_{cn} EN 60898, 230 V	10 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky I_{cn} EN 60898, 400 V	10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky I_{cu} IEC 60947-2, 230 V	30 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky I_{cu} IEC 60947-2, 400 V	15 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Virranrajoitusluokka	3
Uppoasennus	kyllä
Juontava 0-napa	ei
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	2
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	3
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm ² - 25 mm ²
Liitettävä johdin, lanka	1 mm ² - 35 mm ²
Rajähdyssuojattu	ei

Hyväksynnot / merkinnät:

