



NDN240

### Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 10kA D-käyrä 40A 2 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250614611650

**Sähkönumero:** 3263310

Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 10kA D-käyrä 40A, koko 2 moduulia.

Johdonsuoja EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 mukaan.

Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella

ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella

oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla.

Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa

virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

### ETIM-tiedot:

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Upotussyvyys                                         | 70 mm          |
| Laukaisukäyrä                                        | D              |
| Napojen määrä yhteensä                               | 2              |
| Suojattujen napojen määrä                            | 2              |
| Nimellisvirta                                        | 40 A           |
| Nimellisjännite                                      | 400 V          |
| Mitoitettu eristysjännite Ui                         | 500 V          |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp                         | 6 kV           |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V    | 10 kA          |
| Jännitetyyppi                                        | AC             |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V    | 10 kA          |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V | 30 kA          |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V | 15 kA          |
| Taajuus                                              | 50 Hz - 60 Hz  |
| Uppoasennus                                          | kyllä          |
| Juontava 0-napa                                      | ei             |
| Ylijänniteluokka                                     | 3              |
| Ympäristön likaantumisaste                           | 2              |
| Lisäyksikkömahdollisuus                              | kyllä          |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                      | 2              |
| Kotelointiluokka (IP)                                | IP20           |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana                   | -25 °C - 70 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen                     | 1 mm² - 25 mm² |
| Liitettävä johdin, lanka                             | 1 mm² - 35 mm² |
| Rajähdysuojattu                                      | ei             |

### Hyväksynnot / merkinnät:

