



NSN332

### Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 20kA D-käyrä 32A 3 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250614646393

**Sähkönumero:** 3263694

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 20kA D-käyrä 32A, koko 3 moduulia. Johdonsuoja IEC 60947-2 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

#### ETIM-tiedot:

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Upotussyvyys                       | 70 mm                                  |
| Laukaisukäyrä                      | D                                      |
| Napojen määrä yhteensä             | 3                                      |
| Nimellisvirta                      | 32 A                                   |
| Nimellisjännite                    | 415 V                                  |
| Jännitetyyppi                      | AC                                     |
| Juontava 0-napa                    | ei                                     |
| Ylijänniteluokka                   | 3                                      |
| Ympäristön likaantumisaste         | 2                                      |
| Lisäyksikkömahdollisuus            | kyllä                                  |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)    | 3                                      |
| Kotelointiluokka (IP)              | IP2X                                   |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 70 °C                         |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen   | 1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka           | 1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |

#### Hyväksynnot / merkinnät:

