



MCN606E

Johdonsuojakatkaisija 3L+N 6kA C-käyrä 6A 4 moduulia

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250614311871
Sähkönumero: 3248884

Johdonsuojakatkaisija 3L+N 6kA C-käyrä 6A, koko 4 moduulia. Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1: 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	C
Napojen määrä yhteensä	4
Suojattujen napojen määrä	3
Nimellisvirta	6 A
Nimellisjännite	400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp	4 kV
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V	6 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V	10 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Virranrajoitusluokka	3
Uppoasennus	kyllä
Juontava 0-napa	kyllä
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	2
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm ² - 25 mm ²
Liitettävä johdin, lanka	1 mm ² - 35 mm ²
Rajähdyssuojattu	ei

Hyväksynät / merkinnät:

