



ADX410D

### Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 4-napainen 10kA B-10A 30mA tyyppi A

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250611016946

**Sähkönumero:** 3246253

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija DIN VDE 0664-20 / EN61009-1 mukaan 4-napaisella johdonsuojakatkaisijalla 400V vaihtosähköpiireille ja vikavirtasuojaa kompaktissa kotelossa. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varten tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koju on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.

### ETIM-tiedot:

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Napojen määrä yhteensä                         | 4              |
| Suojattujen napojen määrä                      | 4              |
| Nimellisjännite                                | 400 V          |
| Mitoitettu eristysjännite Ui                   | 500 V          |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp                   | 4 kV           |
| Nimellisvirta                                  | 10 A           |
| Mitoitettu vikavirta                           | 0.03 A         |
| Vikavirran tyyppi                              | A              |
| Virranrajoitusluokka                           | 3              |
| Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan | 10 kA          |
| Katkaisukäyrä                                  | hidastamaton   |
| Sykäysvirrankestoisuus                         | 3 kA           |
| Jännitetyyppi                                  | AC             |
| Taajuus                                        | 50 Hz          |
| Laukaisukäyrä                                  | B              |
| Juontava O-napa                                | ei             |
| Lukitsin                                       | kyllä          |
| Ylijänniteluokka                               | 3              |
| Ympäristön likaantumistaso                     | 2              |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana             | -25 °C - 40 °C |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)                | 4              |
| Upotussyvyys                                   | 70 mm          |
| Uppoasennus                                    | kyllä          |
| Virhelaukaisusuojattu                          | ei             |
| Kotelointiluokka (IP)                          | IP20           |
| Liitettävä johdin, lanka                       | 1 mm² - 25 mm² |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen               | 1 mm² - 16 mm² |

### Hyväksynnot / merkinnät:

