



ADS960D

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 1L+N 6kA C-10A 30mA tyyppi A QuickConnect

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250611068204

Sähkönumero: 3246294

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija DIN EN 60898-1 ja VDE 0641-11 mukaan, QuickConnect-jousiliittimillä syöttö 63A asti ja lähtö 20A asti. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varten tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.

ETIM-tiedot:

| | |
|--|----------------|
| Napojen määrä yhteensä | 2 |
| Suojattujen napojen määrä | 1 |
| Nimellisjännite | 240 V |
| Mitoitettu eristysjännite Ui | 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp | 4 kV |
| Nimellisvirta | 10 A |
| Mitoitettu vikavirta | 0.03 A |
| Vikavirran tyyppi | A |
| Virranrajoitusluokka | 3 |
| Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2 | 6 kA |
| Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan | 6 kA |
| Katkaisukäyrä | hidastamaton |
| Sykäysvirrankestoisuus | 0.25 kA |
| Jännitetyyppi | AC |
| Taajuus | 50 Hz |
| Laukaisukäyrä | C |
| Juontava 0-napa | kyllä |
| Lukitsin | kyllä |
| Ylijänniteluokka | 3 |
| Ympäristön likaantumistaso | 2 |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 40 °C |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
| Upotussyvyys | 68 mm |
| Uppoasennus | kyllä |
| Virhelaukaisusuojattu | ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP2X |

Hyväksynät / merkinnät:

