



CDA540D

Vikavirtasuojakatkaisija 2-napainen 10kA 40A 30mA tyyppi A

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250611620617
Sähkönumero: 3246443

Vikavirtasuojakatkaisijat (RCD) EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 osa 10 + 11 mukaan, suojausluokka IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla (asennus ilman työkaluja). Kehikkoliittimet tulo- ja lähtökaapeliin liitääntään, kaksoisliitin haarakamallisten virtakiskojen liitääntään alapuolella. Sininen testipainike tuotteen toiminnon testaukseen. Saranakannellinen merkintäikkuna ryhmämerkinnöille.

ETIM-tiedot:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Nimellisjännite | 230 V |
| Nimellisvirta | 40 A |
| Mitoitettu vikavirta | 0.03 A |
| Mitoitettu eristysjännite U_i | 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus U_{imp} | 4 kV |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| Vikavirran tyyppi | A |
| Selektiivinen suojaus | ei |
| Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu | ei |
| Oikosulkukatkaisukyky (I_{cw}) | 10 kA |
| Sykäysvirrankestoisuus | 3 kA |
| Jännitetyyppi | AC |
| Lukitsin | kyllä |
| Taajuus | 50 Hz |
| Lisäyksikkömahdollisuus | kyllä |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
| Upotussyvyys | 70 mm |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 70 °C |
| Ympäristön likaantumisaste | 2 |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1 mm ² - 16 mm ² |
| Liitettävä johdin, lanka | 1 mm ² - 25 mm ² |
| Rajähdyssuojattu | ei |

Hyväksynät / merkinnät:

